

NILS

Designer

Didier Gomez

Technische Eigenschaften

Der Name des Sofas NILS ist eine Hommage an den kleinen Jungen Nils Holgersson, der Romanfigur der Schriftstellerin Selma Lagerlöf, der 1906 kreuz und quer den Himmel über Schweden auf einer Gans bereiste. Die Rückenkissen sind mit Daunenfedern gefüllt. Auch wenn die Bestandteile des Sofas aus verschiedenen, einfachen Rechtecken zu bestehen scheinen - Rückenlehne, Sitzfläche, Armlehnen - bilden diese ein harmonisches und ausgewogenes Sitzmöbel mit allgemein niedriger Linienführung. Die Schlichtheit der Form wird durch die ausgesprochen weiche Anmutung und die anspruchsvoll verarbeiteten Nähte ausgeglichen: Die Kombination von einfachen Nähten und randlosen Doppelnähten auf dem Korpus verleihen NILS einen Couture-Look, elegant und leger zugleich, etwa wie bei einer edlen Jeans, während die Doppelziernaht der Rückenkissen einen



PRODUKTE


GROSSER 2-SITZER KOMPLETTES ELEMENT



Maße

Höhe 850 mm
Breite 1 860 mm
Tiefe 1 020 mm
Sitzhöhe 385 mm
Gewicht 80 kg
Sitzplätze 2 Plätze

3-SITZER KOMPLETTES ELEMENT



Maße

Höhe 850 mm
Breite 2 360 mm
Tiefe 1 020 mm
Sitzhöhe 385 mm
Gewicht 90 kg
Sitzplätze 3 Plätze

raffinierten Kontrapunkt bilden. Der Einzelsessel mit eigenen Proportionen zeigt Charakter und ist wirkt dabei besonders leicht. Die anderen Elemente der NILS-Familie, Sofas, Meridiennes, Liegesofas und Hocker, bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten: normal dimensionierte Sofas, übergroße Sofas, bestehend aus zwei zusammengestellten Meridiennes, Eckgruppen, Kombinationen von Meridiennes und Liegesofas usw. Das Liegesofa, mit oder ohne Armlehne, lädt ein zum gemeinsamen Verweilen beim Fernsehen, Lesen oder Mittagschlafen.

AUFBAU Struktur, Mehrschichtholzplatten mit Polyätherschaumstoff und Bultex Polyurethanschaumstoff, und zusätzlich komplett mit Polyesterwatte 300 g/m² ummantelt. Unterfederung der Sitzfläche durch miteinander verbundene Bonnel Stahlfedernblöcke. Integrierte Sitzkissen aus Bultex Polyurethanschaumstoff 36 kg/m³ - 2,8kPa und Komfortauflage 38 kg/m³ - 2,3 kPa. Jeder Sitzplatz einzeln vorne mit Umrandung aus Polyurethanschaumstoff 50 kg/m³ - 6,3 kPa und auf den Seiten 42 kg/m³ - 4,8 kPa verstärkt. Sitzkissen oben und vorne mit Auflage aus Bultex Polyurethanschaumstoff und Polyesterwatte 300 g/m². Unterfederung des Rückenteils aus Bultex Polyurethanschaumstoff 50 kg/m³ - 6,3 kPa und 36 kg/m³ - 2,8 kPa. Rückenkissen in Kammern gearbeitet mit Füllung aus neuen Gänsefedern ; Armlehnen mit

Bultex Polyurethanschaumstoff und Polyesterwatte 300 g/m² ummantelt, und vorne und hinten verstärkt. ZUSCHNITT / BEZÜGE 3 Nahttypen: einfache Nähte und randlose Doppelnähte auf dem Korpus und Doppelnähte auf dem Rückenkissen. Bezüge komplett abziehbar außer Leder und Mikrofaser. Sitzteil, Rückenteil und Armlehnen einzeln demontierbar zum leichteren Transport.