

NOMADE 2

设计师
Didier Gomez




产品

三人位沙发 套件




规格
高度 780 毫米
宽度 2,170 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 100 千克
基座 3 个座位

小型带右扶手的沙发 套件




规格
高度 780 毫米
宽度 1,720 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 76 千克
基座 2 个座位

小型带左扶手的沙发 套件




规格
高度 780 毫米
宽度 1,720 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 76 千克
基座 2 个座位

带右扶手的三人沙发 套件



规格
高度 780 毫米
宽度 2,120 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 90.5 千克
基座 3 个座位

带左扶手的三人位沙发 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 2,120 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 90.5 千克
基座 3 个座位

带右扶手的小两人位躺椅 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 1,720 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 74 千克
基座 2 个座位

带左扶手的小两人位躺椅 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 1,720 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 74 千克
基座 2 个座位

带右扶手的三人位躺椅 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 2,120 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 79 千克
基座 2 个座位


转角沙发/左 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 2,120 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米
重量 79 千克
基座 2 个座位


组成部分 A



规格

高度 780 毫米
宽度 3,440 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 B



规格

高度 780 毫米
宽度 4,240 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 C

组成部分 D




规格
高度 780 毫米
宽度 3,840 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米




规格
高度 780 毫米
宽度 3,840 毫米
深度 910 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 E




规格
高度 780 毫米
宽度 3,030 毫米
深度 2,120 毫米
基座高度 380 毫米




规格
高度 780 毫米
宽度 3,030 毫米
深度 2,120 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 G



规格
高度 780 毫米
宽度 3,030 毫米
深度 1,720 毫米
基座高度 380 毫米




规格
高度 780 毫米
宽度 3,030 毫米
深度 1,720 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 I




规格
高度 780 毫米
宽度 2,630 毫米
深度 1,720 毫米
基座高度 380 毫米




规格
高度 780 毫米
宽度 2,630 毫米
深度 1,720 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 K



规格
高度 780 毫米
宽度 2,630 毫米
深度 2,120 毫米
基座高度 380 毫米



规格
高度 780 毫米
宽度 2,630 毫米
深度 2,120 毫米
基座高度 380 毫米

技术规格

结构

方形环氧水性漆钢管框架 (25 mm) 和颗粒板，包裹层为聚醚泡棉 (28 kg/m³ - 4 kPa)。各个构件采用钢制连接件连接起来 (注意脚踏除外)。

舒适性

两种基座支撑选择。基座支撑采用富有弹性的聚氨酯Bultex泡棉，(具有两种密度，但原则上采用35 kg/m³ - 2,6 kPa) 制成或基座支撑采用富有弹性的聚醚泡棉，(具有两种密度，原则上采用28 kg/m³ - 4 kPa) 制成。座垫采用两种密度，富有弹性的聚氨酯Bultex 泡棉 (主要为 32 kg/m³ - 2.1 kPa)，包裹层为聚醚泡棉 (25 kg/m³ - 1.2 kPa) 和200 g/m²的聚酯垫料。靠枕、腰枕和长枕采用羽毛填充 (90% 羽毛/10% 羽绒)、可压缩高度为 88 毫米，具有分隔式衬垫。

缝制

采用长阶梯形针脚。座椅套采用100 g/m²聚酯垫料，边缘有滚边绗缝细节。座沙发套可拆卸。靠背采用梳针缝线细节 (同色或对比色)。腰枕和长枕根据座位配置。配有拉链，外罩可拆卸。沙发、单扶手沙发、长躺椅和转角组合座位下表面覆盖着100%纯棉的可拆卸和干洗面料。并经过“HealthGuard”抗菌和杀菌处理。

面料

由于结构 (基座和椅背)、座垫、三个靠枕、腰枕和长枕单独定价，可以 (也建议) 组合采用多种颜色和/或面料。