

排骨架

技术规格

排骨架为榉木实木和未上漆的胶合板（抗过敏和环保）。两根板条为碳色榉木复合板，安装于耐用、有弹性的铰接式支架上。中部板条与橡胶支撑相连。在肩膀高度处，支架固定件有一个深度可变的橡胶支架系统，可促进血液循环，避免肩膀和颈部紧张，对于侧睡的人群尤为重要。中部（背部和骨盆处）的每根板条都采用第二根板条加固。在这种情况下，下层板条配以两个橡胶凹槽，以便单独调松/调紧每个凹槽，上层板条可保持较好的灵活度。尽量降低总高（6.5 cm），以确保与各种类型的床均能达到优质匹配。配备两台电机操作支撑背部和支腿的部分，手动调整头靠。需配备断电保护器，以便在停电时控制下降高度。

排骨架-两根板条配有铰接式支架 一部分 90 x 200



规格

高度 65 毫米
宽度 890 毫米
长度 1,975 毫米
重量 17 千克

排骨架-两根板条配有铰接式支架 一部分 120 x 200



规格

高度 65 毫米
宽度 1,180 毫米
长度 1,975 毫米
重量 18 千克

排骨架-两根板条配有铰接式支架 一部分 140 x 200



规格

高度 65 毫米
宽度 1,390 毫米
长度 1,975 毫米
重量 26 千克

排骨架-两根板条配有铰接式支架 两部分 160 x 200



规格

高度 65 毫米
宽度 1,580 毫米
长度 1,975 毫米
重量 31 千克

排骨架-两根板条配有铰接式支架 两部分 180 x 200



规格

高度 65 毫米
宽度 1,780 毫米
长度 1,975 毫米
重量 33 千克

排骨架-两根板条配有铰接式支架 一部分 1524 x 2032

(大号)



规格

高度 65 毫米

宽度 1,514 毫米

长度 2,007 毫米

重量 33 千克

排骨架-两根板条配有铰接式支架 两部分 1524 x 2032

(大号)



规格

高度 65 毫米

宽度 1,514 毫米

长度 2,007 毫米

重量 35 千克

排骨架-两根板条配有铰接式支架 两部分 用于特大号床

(1934 x 2032)



规格

高度 65 毫米

宽度 1,930 毫米

长度 2,032 毫米

重量 36 千克