

SOUFFLOT

设计师

Jean-Philippe Nuel



产品


扶手椅 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 750 毫米
深度 760 毫米
基座高度 460 毫米
重量 22 千克
基座 1 个座位

两人位沙发 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 1,670 毫米
深度 760 毫米
基座高度 460 毫米
重量 46 千克
基座 2 个座位

带右扶手的沙发 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 1,620 毫米
深度 760 毫米
基座高度 460 毫米
重量 46 千克
基座 2 个座位

带左扶手的沙发 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 1,620 毫米
深度 760 毫米
基座高度 460 毫米
重量 46 千克
基座 2 个座位

脚凳



规格

宽度 560 毫米
深度 580 毫米
基座高度 440 毫米
重量 9 千克
基座 1 个座位

旋转扶手椅 套件



规格

高度 780 毫米
宽度 750 毫米
深度 760 毫米
基座高度 460 毫米
重量 35 千克
基座 1 个座位

技术规格

结构

扶手和背部的结构为机械焊接的钢管，覆以泡棉和110g/m²聚酯垫料。座椅的结构为3层颗粒板。结构建立在一个橡木实木基座上，并以黑色或天然清漆进行处理。该扶手椅还可选配分度式旋转底座（起身时座椅返回原位）。该款扶手椅配有 6 毫米厚的环氧黑漆钢板。

舒适性

座椅支撑由大块相连的双锥形钢丝弹簧制成。座椅由高弹性聚氨酯泡棉（40 kg/m³ - 4.6 kPa 和 37 kg/m³ - 2 kPa）组成，覆以 110g/m² 聚酯纤维垫料。靠背注入聚氨酯泡棉（35kg/m³ - 3.2 kPa），覆以高弹性聚氨酯泡棉（7 kg/m³ - 2 kPa）和 110g/m² 聚酯纤维垫料。

缝制

5 mm 绗缝靠背和座椅边缘。椅套可由专业人士拆卸。

重要提示：当 SOUFFLOT 产品采用 ARDA、APPA、GENTLE、MAXI、MOBY、SEA 或 UNIFORME MÉLANGE 面料软包时，在沙发的内侧靠背或中间位置没有简单的接缝。