

TARU

设计师

Sebastian Herkner



产品


扶手椅 套件



规格

高度 750 毫米
宽度 820 毫米
深度 830 毫米
基座高度 430 毫米
重量 30 千克
基座 1 个座位

三人位沙发 套件



规格

高度 750 毫米
宽度 2,220 毫米
深度 920 毫米
基座高度 430 毫米
重量 65 千克
基座 3 个座位

转角沙发床-右 套件



规格

高度 750 毫米
宽度 1,720 毫米
深度 920 毫米
基座高度 430 毫米
重量 45 千克
基座 2 个座位


转角沙发床-左 套件



规格

高度 750 毫米
宽度 1,720 毫米
深度 920 毫米
基座高度 430 毫米
重量 45 千克
基座 2 个座位


CANALOUNGE直角 套件



规格

高度 750 毫米
宽度 2,400 毫米
深度 1,290 毫米
基座高度 430 毫米
重量 82 千克
基座 3 个座位

CANALOUNGE曲线 套件



规格

高度 750 毫米
宽度 2,400 毫米
深度 1,290 毫米
基座高度 430 毫米
重量 82 千克
基座 3 个座位

脚凳



规格

宽度 680 毫米
深度 560 毫米
基座高度 410 毫米
重量 14 千克
基座 1 个座位

技术规格

结构

扶手和靠背以机器焊接钢管制成，覆以泡棉和 110g/m² 聚酯纤维垫料。座位结构由 3 层颗粒板和胶合板制成，以确保良好的刚性。

舒适性

支撑采用弹性网构，座垫由高弹 Bultex 泡棉（38kg/m³ - 3.6 kPa, 36kg/m³ - 2.8 kPa, 38kg/m³ - 2.8 kPa）制成，覆以聚酯纤维（110 g/m²）垫料。

靠背由高弹 Bultex 泡棉 (26 kg/m³ - 2.8 kPa) 制成, 覆以超柔聚氨酯泡棉 (50 kg/m³ - 1.8 kPa) 和聚酯纤维 (110 g/m²) 垫料。座垫 (60x60 cm) 填充新鸭毛 (充绒量 15%)。

缝制

3mm的走线缝制在靠背和扶手处。双头钩针缝制座椅。椅套可由专业人士拆卸。

重要提示：当 TARU 沙发、带单边扶手的沙发和躺椅使用 ARDA、GENTLE、MAXI 或 SEA 面料软包时，座椅中央没有接缝（所有面料都有接缝）。此外，在 GENTLE 系列面料中，靠背轮廓上的罗纹缝线被包缝所取代。