

TOGO

设计师

Michel Ducaroy



产品

炉边椅



规格

高度 700 毫米
宽度 870 毫米
深度 1,020 毫米
基座高度 380 毫米
重量 11 千克
基座 1 个座位

小两人位沙发



规格

高度 700 毫米
宽度 1,310 毫米
深度 1,020 毫米
基座高度 380 毫米
重量 15 千克
基座 2 个座位


不带扶手的三人位沙发



规格

高度 700 毫米
宽度 1,740 毫米
深度 1,020 毫米
基座高度 380 毫米
重量 21 千克
基座 3 个座位

转角沙发



规格

高度 700 毫米
宽度 1,020 毫米
深度 1,020 毫米
基座高度 380 毫米
重量 15 千克
基座 2 个座位

贵妃椅



规格

高度 700 毫米
宽度 1,310 毫米
深度 1,620 毫米
基座高度 380 毫米
重量 23 千克
基座 2 个座位

两人位沙发



规格

高度 700 毫米
宽度 1,980 毫米
深度 1,020 毫米
基座高度 340 毫米
重量 30 千克
基座 3 个座位

脚凳



规格

宽度 870 毫米
深度 800 毫米
基座高度 380 毫米
重量 6 千克
基座 1 个座位

组成部分 A



规格

高度 700 毫米
宽度 2,760 毫米
深度 2,760 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 C



规格

高度 700 毫米
宽度 3,780 毫米
深度 1,890 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 D



规格

高度 700 毫米
宽度 3,780 毫米
深度 1,020 毫米
基座高度 380 毫米


组成部分 E



规格

高度 700 毫米
宽度 2,760 毫米
深度 2,330 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 F



规格

高度 700 毫米
宽度 3,630 毫米

组成部分 G



规格

高度 700 毫米
宽度 2,330 毫米

深度 2,330 毫米
基座高度 380 毫米


深度 2,330 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 H



规格
高度 700 毫米
宽度 2,760 毫米
深度 1,890 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 I



规格
高度 700 毫米
宽度 3,630 毫米
深度 1,890 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 J



规格
高度 700 毫米
宽度 2,330 毫米
深度 1,890 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 K




规格
高度 700 毫米
宽度 4,070 毫米
深度 2,330 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 L



规格
高度 700 毫米
宽度 3,780 毫米
深度 2,330 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 M



规格
高度 700 毫米
宽度 5,380 毫米
深度 2,330 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 N



规格
高度 700 毫米
宽度 4,070 毫米
深度 1,620 毫米
基座高度 380 毫米

组成部分 Q



规格
高度 700 毫米
宽度 3,640 毫米
深度 1,620 毫米
基座高度 380 毫米


组成部分 T

组成部分 B



规格

高度 700 毫米
宽度 3,200 毫米
深度 1,620 毫米
基座高度 380 毫米



规格

高度 700 毫米
宽度 3,630 毫米
深度 2,760 毫米
基座高度 380 毫米

技术规格

结构

由 3 种不同密度的泡棉组成（聚醚泡沫 21 千克/立方米 - 3.2 千帕和 28 千克/立方米 - 4.8 千帕；高回弹聚氨酯泡沫 26 千克/立方米 - 1.4 千帕-26 kg/m³ - 1.4 kPa）。

封套

超大封套采用聚酯纤维绗缝。尽管理论上可以由专业人员拆卸，但我们强烈建议只在我们的工厂对该产品进行操作服务，以确保座椅完美契合。

舒适性

通过纽扣缝线加强泡沫的弹性。柔软而有支撑力。转角座椅具有特别的包裹性。

面料

平纹或印花面料均可。建议使用布或皮革。

质量

最高质量的聚醚泡沫。大量使用聚酯绗缝。