

DESDEMONE

设计师

Soda Designers - Nasrallah&Horner

产品

160 x 200 床位 低床头板



规格

高度 775 毫米
宽度 1,880 毫米
基座高度 325 毫米
长度 2,370 毫米
重量 77 千克
基座 2 个座位

180 x 200 床位 低床头板



规格

高度 775 毫米
宽度 2,080 毫米
基座高度 325 毫米
长度 2,370 毫米
重量 87 千克
基座 2 个座位

160 x 200 床位 高床头板



规格

高度 1,095 毫米
宽度 1,880 毫米
基座高度 325 毫米
长度 2,370 毫米
重量 90.5 千克
基座 2 个座位

180 x 200 床位 高床头板



规格

高度 1,095 毫米
宽度 2,080 毫米
基座高度 325 毫米
长度 2,370 毫米
重量 90 千克
基座 2 个座位

152,4 x 203,2 (大床) 床位 低床头板

193,04 x 203,2 (特大床) 床位 低床头板



规格

高度 775 毫米
宽度 1,804 毫米
基座高度 325 毫米
长度 2,400 毫米
重量 74 千克
基座 2 个座位



规格

高度 775 毫米
宽度 2,210 毫米
基座高度 325 毫米
长度 2,400 毫米
重量 94 千克
基座 2 个座位

152,4 x 203,2 (大床) 床位 高床头板

193,04 x 203,2 (特大床) 床位 高床头板



规格

高度 1,095 毫米
宽度 1,804 毫米
基座高度 325 毫米
长度 2,400 毫米
重量 88.5 千克
基座 2 个座位



规格

高度 1,095 毫米
宽度 2,210 毫米
基座高度 325 毫米
长度 2,400 毫米
重量 104.5 千克
基座 2 个座位

技术规格

结构和舒适性

床架采用50 kg/m³-3.9Kpa的聚氨酯泡棉及110g/m²聚酯垫料包覆的复合管材和板材。床屏采用28 kg/m³-1.55Kpa的聚氨酯泡棉及110g/m²的聚酯垫料包覆的管材和金属网。所有类型的基座均适用。

缝制

暗缝外罩（长阶梯形针脚）。床屏中央接缝在床屏的内表面-仅适用于皮款。床屏背部有隐形拉链。外罩可由专业人员拆卸。