

SAPARELLA

设计师

Michel Ducaroy



产品

炉边椅



规格

高度 680 毫米
宽度 780 毫米
深度 1,000 毫米
基座高度 340 毫米
重量 13 千克
基座 1 个座位

沙发



规格

高度 680 毫米
宽度 2,200 毫米
深度 1,000 毫米
基座高度 340 毫米
重量 39.5 千克
基座 3 个座位

脚凳



规格

宽度 780 毫米
深度 520 毫米
基座高度 340 毫米
重量 5.5 千克
基座 1 个座位

组成部分 A



规格

高度 680 毫米
宽度 3,380 毫米
深度 3,380 毫米
基座高度 340 毫米

组成部分 B



规格

高度 680 毫米
宽度 1,780 毫米
深度 1,780 毫米
基座高度 340 毫米

组成部分 C



规格

高度 680 毫米
宽度 3,380 毫米
深度 1,780 毫米
基座高度 340 毫米

组成部分 D



规格

高度 680 毫米
宽度 3,380 毫米
深度 1,780 毫米
基座高度 340 毫米

组成部分 E



规格

高度 680 毫米
宽度 3,380 毫米
深度 1,000 毫米
基座高度 340 毫米

组成部分 F



规格

高度 680 毫米
宽度 3,380 毫米
深度 1,000 毫米
基座高度 340 毫米

组成部分 G



规格

高度 680 毫米
宽度 4,380 毫米
深度 1,000 毫米
基座高度 340 毫米

技术规格

结构

基座和侧边采用28kg/m³-4.8kPa聚醚泡棉做成。这三个部分摆在通风的织物基座上。

舒适性

座椅和靠背由高弹性聚氨酯泡棉（36kg/m³-3.2kPa）制成，包裹在高弹性聚氨酯泡棉（38kg/m³-3.6kPa）的舒适层中。

缝制

护罩采用200g/m²聚酯纤维缝制而成。运用5mm长阶梯形针脚缝制。可拆卸沙发套。

提示：此产品使用LHUIS面料时，边线不使用包缝法。