ENKI

设计师

Evangelos Vasileiou

产品

扶手椅 套件

规格

高度 820 毫米
宽度 840 毫米
深度 840 毫米
基座高度 410 毫米

三人位沙发 完整组合-高靠背



规格

高度 890 毫米
宽度 2,660 毫米
深度 975 毫米
基座高度 410 毫米

组成部分 A

规格

高度 890 毫米
宽度 2,695 毫米
深度 1,720 毫米
基座高度 410 毫米

组成部分 B

规格

高度 890 毫米
宽度 2,695 毫米
深度 1,720 毫米
基座高度 410 毫米

组成部分 C

组成部分 D

© Ligne Roset 2025

规格

高度 890 毫米
宽度 2,695 毫米
深度 2,660 毫米
基座高度 410 毫米

规格

高度 890 毫米
宽度 2,695 毫米
深度 2,660 毫米
基座高度 410 毫米

组成部分 **E**

规格

高度 890 毫米
宽度 2,695 毫米
深度 3,440 毫米
基座高度 410 毫米

组成部分 **F**

规格

高度 890 毫米
宽度 2,695 毫米
深度 3,440 毫米
基座高度 410 毫米

技术规格

结构

沙发和带扶手的单人沙发：扶手和靠背采用3层颗粒板和中密度纤维板。基座由机械焊接而成的钢和金属杆制成。

脚凳：3层颗粒板和多层板制成。

包覆聚醚泡棉和高弹性聚氨酯Bultex泡棉。整个结构是覆以200g / m²聚酯垫料。

20毫米哑光黑色水性漆钢制圆腿。2个高度的选择: 10cm或13 cm。

舒适性

支撑为弹性支撑。高弹性聚氨酯Bultex泡棉座垫36 kg/m3 – 2.8 kPa, 42 kg/m3 – 4.8 kPa, 42 kg/m3 - 4.8 kPa和200 g/m2聚酯垫料。座椅结构采用200 g/m2聚酯垫料。高回弹Bultex泡棉靠背36 kg/m3 - 2.8 kPa, 26 kg/m3 - 1.4 kPa和200 g/m2聚酯垫料。高回弹Bultex泡棉扶手26 kg/m3 - 1.4 kPa和200 g/m2聚酯垫料。高靠背款填充鹅毛和羽绒，其中有15%的羽毛和泡棉，有3毫米厚的ABS后加强板(沙发： 74 x 51cm，带扶手的单人沙发：60 x 41cm)。低靠背款（可以替代两种沙发的高靠垫）用鹅毛和羽绒填充，其中有15%的羽毛(68 x 40cm)。一对50 x 一对50cm的小装饰靠垫，用于单扶手的沙发或不对称沙发，或是装饰组合沙发的转角位。

缝制

靠背/扶手和座椅的结构：5毫米的法式长棍缝合。座垫和靠枕:8毫米布缝。

外罩是可拆卸的(除了皮)。

面料

这个经典的沙发，既提供独立的座位，也提供带扶手的单人沙发和转角组合。皮或者ALCANTARA面料

© Ligne Roset 2025

为最理想的材质，但也适用于羊毛面料或天鹅绒。它可以用双材料和/或双色的制作：整体结构+基座为一个颜色/面料，靠垫为另一个。

© Ligne Roset 2025