

脚凳 PAIPAÏ

设计师

LucidiPevere



规格

宽度 770 毫米 | 深度 530 毫米 | 基座高度 390 毫米 |
基座 1 个座位 | 重量 15 千克

技术规格

结构

三人位和双人位沙发的座椅和靠背采用机械焊接钢结构。扶手采用科技织物结构，具有灵活性。座椅和扶手之间采用钢板连接。螺钉清晰可见，具有很好的美感。

脚凳：多层嵌板的座椅结构。聚醚型泡棉塑料和高弹性聚氨酯泡棉塑料。整个结构以 $100\text{g}/\text{m}^2$ 和 $200\text{g}/\text{m}^2$ 聚酯垫料。

支脚采用哑光黑色水性漆钢制成，直径18毫米。

舒适性

三人位和双人位的的座椅和靠背支撑为弹性支撑。座椅结构采用高回弹Bultex泡棉（ $38\text{ kg}/\text{m}^3$ -3.6 kPa），包覆超软聚氨酯泡棉（ $30\text{ kg}/\text{m}^3$ -1.8 kPa）和 $200\text{ g}/\text{m}^2$ 聚酯纤维垫料。背面为高回弹Bultex泡棉（ $38\text{ kg}/\text{m}^3$ -3.6 kPa），覆以超软聚氨酯泡棉（ $30\text{ kg}/\text{m}^3$ -1.8 kPa）和聚酯纤维垫料（ $200\text{ g}/\text{m}^2$ 和 $100\text{ g}/\text{m}^2$ ）。腰枕为鹅毛填充（ $660 \times 300\text{mm}$ ）。

脚凳：高回弹泡棉（ $38\text{ kg}/\text{m}^3$ - 3.6 kPa）的座椅结构，包覆超软聚氨酯泡棉（ $30\text{ kg}/\text{m}^3$ -1.8 kPa）和 $200\text{ g}/\text{m}^2$ 聚酯垫料。

缝制

背部的结构：5毫米的花式双螺纹绗缝。可拆卸的面料和皮。

面料推荐

Harald、Gandino、Match、Canvas、皮。