

两人位沙发 套件 NILS

设计师

Didier Gomez



规格

高度 850 毫米 | 宽度 1,860 毫米 | 深度 1,020 毫米 |
基座高度 385 毫米 | 基座 2 个座位 | 重量 80 千克

技术规格

结构

三层多层颗粒板和多层板，包裹层为聚醚泡棉以及富有弹性的聚氨酯Bultex泡棉。整个结构覆盖着300 g/m² 的聚酯纤维垫料。

舒适性

座椅支撑采用钢丝连接双锥形Bonnell弹簧片制成。整个座垫采用富有弹性的聚氨酯Bultex 泡棉（36 kg/m³-2.8 kPa），具有Bultex泡棉（38 kg/m³-2.3 kPa）制成的舒适层。为了确保使用寿命及达到最大舒适性，分别采用具有弹性的聚氨酯泡棉（50 kg/m³ - 6.3 kPa）和Bultex泡棉（42 kg/m³ - 4.8 kPa）对所坐位置的正面和各个侧边加固。座垫的上表面和正面均覆盖着高弹性的聚氨酯泡棉和聚酯垫料（300 g/m²）。靠背支撑采用 Bultex 泡棉（36 kg/m³-2.8 kPa）和高弹性聚氨酯泡棉棉（50 kg/m³-6.3kPa）。靠背采用新鹅毛填充。每个扶手的前后边缘也通过类似的方式，采用高弹性聚氨酯 Bultex 泡棉和聚酯垫料来加固。

缝制

结合了三种精细缝制方法，结构采用普通滚边和对缘滚边法缝制，靠枕采用双针缝合法缝制。沙发套都是

可以完全取下的（皮或纤维结构的除外）。座垫、靠背和扶手可以很容易地拆开（以方便送货或搬家，如有必要）。

面料

布料和皮。厚重的布匹和雪尼尔花线特别耐用。