

扶手椅 套件 TARU

设计师

Sebastian Herkner

技术规格

结构

扶手和靠背以机器焊接钢管制成，覆以泡棉和 110g/m² 聚酯纤维垫料。座位结构由 3 层颗粒板和胶合板制成，以确保良好的刚性。

舒适性

支撑采用弹性网构，座垫由高弹 Bultex 泡棉（38kg/m³ - 3.6 kPa, 36kg/m³ - 2.8 kPa, 38kg/m³ - 2.8 kPa）制成，覆以聚酯纤维（110 g/m²）垫料。

靠背由高弹 Bultex 泡棉（26 kg/m³ - 2.8 kPa）制成，覆以超柔聚氨酯泡棉（50 kg/m³ - 1.8 kPa）和聚酯纤维（110 g/m²）垫料。座垫（60x60 cm）填充新鸭毛（充绒量 15%）。

缝制

3mm 的走线缝制在靠背和扶手处。双头钩针缝制座椅。椅套可由专业人士拆卸。

重要提示：当 TARU 沙发、带单边扶手的沙发和躺椅使用 ARDA、GENTLE、MAXI 或 SEA 面料软包时，座椅中央没有接缝（所有面料都有接缝）。此外，在 GENTLE 系列面料中，靠背轮廓上的罗纹缝线被包缝所取代。



规格

高度 750 毫米 | 宽度 820 毫米 | 深度 830 毫米 |
基座高度 430 毫米 | 基座 1 个座位 | 重量 30 千克

æ›ˆ`ãřšã...³ãž

www.ligne-roset.com

ligne roset[®]
depuis 1860

© Ligne Roset 2025

