

# 3-SITZER KOMPLETTES ELEMENT NILS

## Designer

Didier Gomez

## Technische Eigenschaften

### AUFBAU

Struktur, Mehrschichtholzplatten mit Polyätherschaumstoff und Bultex Polyurethanschaumstoff, und zusätzlich komplett mit Polyesterwatte 300 g/m<sup>2</sup> ummantelt. Unterfederung der Sitzfläche durch miteinander verbundene Bonnel Stahlfedernblöcke. Integrierte Sitzkissen aus Bultex Polyurethanschaumstoff 36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8kPa und Komfortauflage 38 kg/m<sup>3</sup> - 2,3 kPa. Jeder Sitzplatz einzeln vorne mit Umrandung aus Polyurethanschaumstoff 50 kg/m<sup>3</sup> - 6,3 kPa und auf den Seiten 42 kg/m<sup>3</sup> - 4,8 kPa verstärkt. Sitzkissen oben und vorne mit Auflage aus Bultex Polyurethanschaumstoff und Polyesterwatte 300 g/m<sup>2</sup>. Unterfederung des Rückenteils aus Bultex



### Maße

Höhe 850 mm | Breite 2'360 mm | Tiefe 1'020 mm |  
Sitzhöhe 385 mm | Sitzplätze 3 Plätze | Gewicht 90 kg

Polyurethanschaumstoff 50 kg/m<sup>3</sup> - 6,3 kPa und 36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa. Rückenkissen in Kammern gearbeitet mit Füllung aus neuen Gänsefedern ; Armlehnen mit Bultex Polyurethanschaumstoff und Polyesterwatte 300 g/m<sup>2</sup> ummantelt, und vorne und hinten verstärkt.

#### ZUSCHNITT / BEZÜGE

3 Nahttypen: einfache Nähte und randlose Doppelnähte auf dem Korpus und Doppelnähte auf dem Rückenkissen. Bezüge komplett abziehbar außer Leder und Mikrofaser. Sitzteil, Rückenteil und Armlehnen einzeln demontierbar zum leichteren Transport.