

ASMARA

Diseñador

Bernard Govin

TIENDA

ELEMENTO 502 CÓNCAVO



Dimensiones

Alto 320 mm
Ancho 780 mm
Anchura 610 mm
Alto de asiento 210 mm
Peso 6,5 kg
Asientos 1 plaza

ELEMENTO 501 CONVEXO



Dimensiones

Alto 490 mm
Ancho 780 mm
Anchura 610 mm
Alto de asiento 490 mm
Peso 10 kg
Asientos 1 plaza

ELEMENTO 503 RESPALDO PEQUEÑO



Dimensiones

Alto 490 mm
Ancho 780 mm
Anchura 310 mm
Peso 5 kg

ELEMENTO 504 RESPALDO GRANDE



Dimensiones

Alto 490 mm
Ancho 780 mm
Anchura 610 mm
Peso 8,5 kg

COMPOSICIÓN 6 ELEMENTOS

COMPOSICIÓN 9 ELEMENTOS

**Dimensiones**

Alto 490 mm
Ancho 1.560 mm
Anchura 1.530 mm
Alto de asiento 210 mm

**Dimensiones**

Alto 490 mm
Ancho 2.340 mm
Anchura 1.830 mm
Alto de asiento 210 mm

COMPOSICIÓN 12 ELEMENTOS**Dimensiones**

Alto 490 mm
Ancho 2.340 mm
Anchura 2.140 mm
Alto de asiento 210 mm

**COMPOSICIÓN 16 ELEMENTOS****Dimensiones**

Alto 490 mm
Ancho 3.120 mm
Anchura 2.140 mm
Alto de asiento 210 mm

Características técnicas

ESTRUCTURA: modelo completamente de espuma. Base de espuma poliéter (elementos 501 y 503: 34 kg/m³ - 5,7 kPa; elementos 502 y 504: 28 kg/m³ - 4,8 kPa).

CONFORT: elementos 501 y 504 constituidos de espuma de poliuretano de alta resiliencia Bultex (38 kg/m³ - 2,8 kPa y 36 kg/m³ - 2,8 kPa) revestidos de un paramento de guata de poliéster de 110 g/m².

Elemento 502 constituido de una espuma de poliuretano de alta resiliencia Bultex (36 kg/m³ - 2,8 kPa y 38 kg/m³ - 2,8 kPa) revestido de un paramento de guata de poliéster de 110 g/m².

Elemento 503 constituido de una espuma de poliuretano de alta resiliencia Bultex (38 kg/m³ - 3,6 kPa) revestido de un paramento de guata de poliéster de 110 g/m². Cojín de espuma de poliuretano hiperflexible (50 kg/m³ - 1,8 kPa).

COSTURA/FUNDA: los tejidos deben elegirse con una propiedad elástica. Sobrecostura baguette 5 mm para todos los elementos. Sobrecostura doble aguja para el acabado del cojín. Desenfundable por un profesional.