

SUSPENSION 3 CABLES CHROME BELL

Diseñador

Patrick Zulauf



Descripción del Portlet

Suspensión 3 cables con 3 pantallas orientables de borosilicato cromado semitransparente Ø 16,5 cm / H 29,5 cm. Pabellón lacado Epoxi negro satinado, 77,5 cm x 7,5 cm / H 3 cm. Cable eléctrico redondo de PVC negro 150 cm. Vendida con 3 bombillas LED (no regulable) 5W GU10 Dicroica full glass, con un ángulo de difusión de 32°, temperatura de color 2700K (blanco cálido), 400 Lúmenes.

Características técnicas

- Lámpara de sobremesa con pantalla orientable de borosilicato cromado semitransparente (Ø 13 cm - Largo 25 cm). Cabeza orientable arriba/abajo y rotación de 360°. Base (Ø 16 cm) y pie lacados Epoxi negro satinado. Cable eléctrico redondo de PVC negro. Interruptor de mano negro. Vendida con

Dimensiones

Alto 1.825 mm | Ancho 775 mm | Anchura 165 mm |
Peso 4,5 kg

una bombilla LED 5W GU10 Dicroica full glass, con un ángulo de difusión de 32°, temperatura de color 2700 K (blanco cálido), 400 Lúmenes. - Lámpara de lectura con pantalla de borosilicato cromado semitransparente (Ø 16,5 cm - Largo 29,5 cm). Cabeza orientable arriba/abajo y rotación de 360°. Base (Ø 19 cm) y pie lacados Epoxi negro satinado. Cable eléctrico redondo de PVC negro. Interruptor de pie negro. Vendida con una bombilla LED 5W GU10 Dicroica full glass, con un ángulo de difusión de 32°, temperatura de color 2700K (blanco cálido), 400 Lúmenes. - Suspensión 1 cable, con pantalla de borosilicato cromado semitransparente Ø 16,5 cm / Alto 29,5 cm. Pabellón lacado Epoxi negro satinado, redonda Ø 10 cm / Alto 3 cm. Cable eléctrico redondo de PVC negro 150 cm. Vendida con una bombilla LED (no regulable) 5W GU10 Dicroica full glass, con un ángulo de difusión de 32°, temperatura de color 2700K (blanco cálido), 400 Lúmenes. - Suspensión 3 cables con 3 pantallas orientables de borosilicato cromado semitransparente Ø 16,5 cm / H 29,5 cm. Pabellón lacado Epoxi negro satinado, 77,5 cm x 7,5 cm / H 3 cm. Cable eléctrico redondo de PVC negro 150 cm. Vendida con 3 bombillas LED (no regulable) 5W GU10 Dicroica full glass, con un ángulo de difusión de 32°, temperatura de color 2700K (blanco cálido), 400 Lúmenes. - Suspensión 5 cables con 5 pantallas de borosilicato

cromado semitransparente Ø 16,5 cm /
Alto 29,5 cm. Pabellon lacado Epoxi
negro satinado, Ø 38 cm - Alto 4,5 cm.
Cable eléctrico redondo de PVC negro
150 cm. Vendida con 5 bombillas LED (no
regulables) 5 W GU10 Dicroica full glass,
con un ángulo de difusión de 32°,
temperatura de color 2700 K (blanco
cálido), 400 Lúmenes.