

# ASMARA

## Designer

Bernard Govin

## PRODUITS

### ÉLÉMENT 502 CONCAVE



#### Dimensions

Hauteur 12 "  
Largeur 30 "  
Profondeur 24 "  
Hauteur d'assise 8 "  
Poids 14,33 lb  
Assises 1 place

### ÉLÉMENT 501 CONVEXE



#### Dimensions

Hauteur 19 "  
Largeur 30 "  
Profondeur 24 "  
Hauteur d'assise 19 "  
Poids 22,046 lb  
Assises 1 place

### ÉLÉMENT 503 PETIT DOSSIER



#### Dimensions

Hauteur 19 "  
Largeur 30 "  
Profondeur 12 "  
Poids 11,023 lb

### ÉLÉMENT 504 GRAND DOSSIER



#### Dimensions

Hauteur 19 "  
Largeur 30 "  
Profondeur 24 "  
Poids 18,739 lb

### COMPOSITION 6 ELEMENTS

### COMPOSITION 9 ELEMENTS

Plus d'info sur  
[www.ligne-roset.com](http://www.ligne-roset.com)

**ligne roset**<sup>®</sup>  
depuis 1860

© Ligne Roset 2025

**Dimensions**


Hauteur 19 "  
Largeur 61 "  
Profondeur 60 "  
Hauteur d'assise 8 "

**Dimensions**

Hauteur 19 "  
Largeur 92 "  
Profondeur 72 "  
Hauteur d'assise 8 "

**COMPOSITION 12 ELEMENTS****Dimensions**

Hauteur 19 "  
Largeur 92 "  
Profondeur 84 "  
Hauteur d'assise 8 "

**COMPOSITION 16 ELEMENTS****Dimensions**

Hauteur 19 "  
Largeur 122 "  
Profondeur 84 "  
Hauteur d'assise 8 "

**Caractéristiques techniques**

STRUCTURE : modèle tout mousse. Base en mousse polyéther (éléments 501 et 503 : 34 kg/m<sup>3</sup> - 5,7 kPa ; éléments 502 et 504 : 28 kg/m<sup>3</sup> - 4,8 kPa).

CONFORT : éléments 501 et 504 constitués de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa et 36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa) parementés de ouate de polyester 110 g/m<sup>2</sup>.

Élément 502 constitué de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (36 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa et 38 kg/m<sup>3</sup> - 2,8 kPa) parementé de ouate de polyester 110 g/m<sup>2</sup>.

Élément 503 constitué de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m<sup>3</sup> - 3,6 kPa) parementé de ouate de polyester 110 g/m<sup>2</sup>. Coussin en mousse polyuréthane hyper-souple (50 kg/m<sup>3</sup> - 1,8 kPa).

COUTURE/HOUSSE : les tissus doivent être choisis avec une propriété élastique. Surpiqûre baguette 5 mm pour tous les éléments. Surpiqûre double-aiguille pour la finition du coussin. Déhoussable par un professionnel.