

CANAPÉ-LIT COUCHAGE 135 (L 135 X L 190 X H 14) DO NOT DISTURB



Caractéristiques techniques

La mécanique, de type Lampolet haut de gamme, peut-être manipulée manuellement, ou par l'intermédiaire d'un système motorisé (double motorisation pour une meilleure longévité). Dans tous les cas, elle ne nécessite qu'un effort minimum puisque les coussins restent solidaires du sommier quand celui-ci est déployé. Naturellement, c'est également toute la richesse de l'offre de textiles et cuirs qui peut-être proposée sur ce modèle aux dimensions généreuses mais contenues, dont le style classique bourgeois lui permettra de trouver sa place dans le salon au quotidien.

STRUCTURE Panneaux triplis parementés mousse polyéther 60 kg/m³ - 7,8 kPa et ouate de polyester 110 g/m². Livraison en 2 colis (3 colis pour la version avec

Dimensions

Hauteur 780 mm | Largeur 2 000 mm |
Profondeur 980 mm | Hauteur d'assise 440 mm |
Assises 3 places | Poids 140 kg

mécanique électrique). CONFORT
Suspension d'assise procurée par les sangles élastiques croisées du sommier et le matelas. Suspension dossier par nappe élastique. Coussin d'assise en mousse polyuréthane haute résilience Bultex 38 kg/m³ - 3,6 kPa et 30 kg/m³ - 1,8 kPa. Coussins de dos en Bultex 30 kg/m³ - 1,8 kPa, avec cale-reins intégré en Bultex 38 kg/m³ - 3,6 kPa parementé d'une galette cloisonnée (3 compartiments horizontaux) de plumes d'oies neuves (10 % duvet - 90 % plumettes). Les coussins d'assise et de dos restent fixés à la mécanique et sont escamotables sous le couchage lors de l'ouverture du lit. Cette manipulation est proposée au choix : manuelle avec ouverture et fermeture assistées faciles et sans effort, ou électrique entièrement automatique (commande par bouton ON/OFF - ouverture complète, par simple pression - ou boutons UP et DOWN - ouverture et fermeture par bouton maintenu appuyé). Mécanique autoporteuse brevetée
Lampolet avec cadre acier laqué, sommier treillis acier thermo-soudé indéformable et sangles renforcées entrecroisées au pied, suspendues par ressorts. Retenues de matelas en tête et pied. Matelas à ressorts 140 x 196 ou 160 x 196, épaisseur 14 cm. Ressorts ensachés en fil d'acier diamètre 1,8 mm. Enrobage mousse polyuréthane haute résilience 30 kg/m³ - 1,8 kPa parementée ouate de polyester 100 g/m². Coutil stretch 80 %

coton - 20% polyester écru matelassé
avec aérateurs latéraux. Hauteur du
couchage 56 cm. COUTURE / HOUSSE
Housses des coussins de dos et d'assise
matelassées ouate de polyester 200 g/m².
Coutures simple aiguille et surpiqûres
baguette soulignant le dessin du modèle.
Modèle déhoussable. HARMONIE Modèle
monocolore acceptant tous revêtements
(sauf impossibilités techniques).