

LISEUSE DONUT

Description

Socle Ø 25 cm. Structure en aluminium anodisé coloris noir avec une bague décorative anodisée bronze sur chacune des 2 têtes lumineuses orientables. Câble électrique PVC noir. Interrupteur / variateur à pied noir. 2 modules LED de 6.9 W chacun, avec un angle de diffusion de 40°, soit 13.8 W au total dégageant 2 x 1150 Lumens soit l'équivalent deux ampoules incandescentes de 90 W. Température de couleur 2700 K (blanc chaud). Alimentation Led enfichable livrée avec fiches multiples interchangeable : Euro & US. La même version fait à la fois le 220v et le 110v.

Caractéristiques techniques

Socle Ø 15 cm. Structure en aluminium anodisé coloris noir avec une bague décorative anodisée bronze sur la tête lumineuse orientable. Câble électrique PVC noir. Interrupteur / variateur à main noir. Module LED de 6.9 W, avec un angle de diffusion de 40° dégageant 1150 Lumens soit l'équivalent d'une ampoule incandescente de 90 W. Température de



Dimensions

Hauteur 1380 mm | Largeur 250 mm |
Profondeur 250 mm | Poids 2,7 kg

couleur 2700 K (blanc chaud).

Alimentation Led enfichable livrée avec fiches multiples interchangeable : Euro & US. La même version fait à la fois le 220v et le 110v. Socle Ø 25 cm. Structure en aluminium anodisé coloris noir avec une bague décorative anodisée bronze sur chacune des 2 têtes lumineuses orientables. Câble électrique PVC noir. Interrupteur / variateur à pied noir. 2 modules LED de 6.9 W chacun, avec un angle de diffusion de 40°, soit 13.8 W au total dégageant 2 x 1150 Lumens soit l'équivalent deux ampoules incandescentes de 90 W. Température de couleur 2700 K (blanc chaud).

Alimentation Led enfichable livrée avec fiches multiples interchangeable : Euro & US. La même version fait à la fois le 220v et le 110v.