# ASMARA

## Designer

Bernard Govin

## PRODUITS

### ÉLÉMENT 502 CONCAVE

**Dimensions**

Hauteur 320 mm
Largeur 780 mm
Profondeur 610 mm
Hauteur d'assise 210 mm
Poids 6,5 kg
Assises 1 place

### ÉLÉMENT 501 CONVEXE

**Dimensions**

Hauteur 490 mm
Largeur 780 mm
Profondeur 610 mm
Hauteur d'assise 490 mm
Poids 10 kg
Assises 1 place

### ÉLÉMENT 503 PETIT DOSSIER

**Dimensions**

Hauteur 490 mm
Largeur 780 mm
Profondeur 310 mm
Poids 5 kg

### ÉLÉMENT 504 GRAND DOSSIER



**Dimensions**

Hauteur 490 mm
Largeur 780 mm
Profondeur 610 mm
Poids 8,5 kg

### COMPOSITION 6 ELEMENTS

### COMPOSITION 9 ELEMENTS



© Ligne Roset 2025

**Dimensions**

Hauteur 490 mm
Largeur 1 560 mm
Profondeur 1 530 mm
Hauteur d'assise 210 mm

**Dimensions**

Hauteur 490 mm
Largeur 2 340 mm
Profondeur 1 830 mm
Hauteur d'assise 210 mm

**COMPOSITION 12 ELEMENTS**

**Dimensions**

Hauteur 490 mm
Largeur 2 340 mm
Profondeur 2 140 mm
Hauteur d'assise 210 mm

**COMPOSITION 16 ELEMENTS**



**Dimensions**

Hauteur 490 mm
Largeur 3 120 mm
Profondeur 2 140 mm
Hauteur d'assise 210 mm

## Caractéristiques techniques

STRUCTURE : modèle tout mousse. Base en mousse polyéther (éléments 501 et 503 : 34 kg/m3 - 5,7 kPa ; éléments 502 et 504 : 28 kg/m3 - 4,8 kPa).

CONFORT : éléments 501 et 504 constitués de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m3 - 2,8 kPa et 36 kg/m3 - 2,8 kPa) parementés de ouate de polyesther 110 g/m². Élément 502 constitué de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (36 kg/m3 - 2,8 kPa et 38 kg/m3 - 2,8 kPa) parementé de ouate de polyesther 110 g/m².
Élément 503 constitué de mousse polyuréthane haute résilience Bultex (38 kg/m3 - 3,6 kPa) parementé de ouate de polyesther 110 g/m². Coussin en mousse polyuréthane hyper-souple (50 kg/m3 - 1,8 kPa).

COUTURE/HOUSSE : les tissus doivent être choisis avec une propriété élastique. Surpiqûre baguette 5 mm pour tous les éléments. Surpiqûre double-aiguille pour la finition du coussin. Déhoussable par un professionnel.



© Ligne Roset 2025